

VÁLVULAS DE BORBOLETA, COM ACTUADOR ELÉCTRICO REVERSÍVEL

VÁLVULA TIPO - WAFFER

Aplicação em circuitos fechados ou abertos de água quente ou fria
 Temperatura da água -20 a 120°C
 Pressão nominal máxima PN16
 Pressão diferencial máxima 1200 kPa (600 kPa DN125)
 Material do corpo fundição nodular modular GGG40
 Material do disco aço inox
 Revestimento interno do corpo . . . EPDM
 Instalação entre flanges PN6/10/16 (ISO 7005)
 Fuga Estanque (EN 12266-1)



ACTUADOR ELÉCTRICO

Grau de protecção IP54
REVERSÍVEL - SR230A (SR24A) - GR230A (GR24A) **COM MOLA** ARF230 (ARF24)
 Alimentação 230Vca (24Vca) 230Vca (24Vca)
 Potência (alimentação) 7VA (7VA) 11VA (10VA)
 Tempo de operação
 toda aberta a toda fechada 150s motor 150s /mola 16s
 Sinal de comando 3 pontos ou tudo/nada tudo/nada

VÁLVULA			ACTUADOR				ΔP máx. (kPa) ⁽³⁾	PREÇO €		
Tamanho	KVS	Modelo	Reversível ⁽¹⁾		Com mola ⁽²⁾			Válvula	Actuador	Válvula + Actuador
			24 Vca	230 Vca	24 Vca	230 Vca				
DN25 (1")	45	D625N	SR24A-5	SR230A-5	----	----	1200	81,10	211,10	292,20
			----	-	ARF24-S-5	----	1200		375,20	456,30
			----	-	----	ARF230-S-5	1200		406,50	487,60
DN32 (1 1/4")	55	D632N	SR24A-5	SR230A-5	----	----	1200	87,60	211,10	298,70
			----	-	ARF24-S-5	----	1200		375,20	462,80
			----	-	----	ARF230-S-5	1200		406,50	494,10
DN40 (1 1/2")	70	D640N	SR24A-5	SR230A-5	----	----	1200	96,10	211,10	307,20
			----	-	ARF24-S-5	----	1200		375,20	471,30
			----	-	----	ARF230-S-5	1200		406,50	502,60
DN50 (2")	90	D650N	SR24A-5	SR230A-5	----	----	1200	103,30	211,10	314,40
			----	-	ARF24-S-5	----	1200		375,20	478,50
			----	-	----	ARF230-S-5	1200		406,50	509,80
DN65 (2 1/2")	180	D665N	SR24A-5	SR230A-5	----	----	1200	119,00	211,10	330,10
			----	-	ARF24-S-5	----	1200		375,20	494,10
			----	-	----	ARF230-S-5	1200		406,50	525,50
DN80 (3")	300	D680N	SR24A-5	SR230A-5	----	----	1200	156,90	211,10	368,00
			----	-	ARF24-S-5	----	600		375,20	532,10
			----	-	----	ARF230-S-5	600		406,50	563,40
DN100 (4")	580	D6100N	GR24A-5	GR230A-5	----	----	1200	202,60	308,50	511,10
DN125 (5")	820	D6125N	GR24A-7	GR230A-7	----	----	600	230,10	315,70	545,80



S2A Módulo adicional com 2 interruptores auxiliares.
 Contactos inversores: 3(0,5)A, 250Vca. Totalmente ajustáveis 0 a 90°

PREÇO ADICIONAL
55,60

⁽¹⁾ Nestes actuadores é possível incorporar (exteriormente) um módulo (S2A) com dois interruptores auxiliares

⁽²⁾ Sem energia eléctrica a válvula fecha. ⁽³⁾ 1 Bar = 100 kPa