



Luxor Eco line 60/250 W

Eficiência

15.37%

Garantía

Produto garantido por 10 anos.

90% potência mínima durante 12 anos.

80% potência mínima durante 25 anos.

Certificações

IEC/TÜV , Protection Class 2

Dados elétricos

Potência (Wp)	250.0
Vmpp (V)	30.8
Impp (A)	8.2
Vca (V)	37.4
Icc (A)	8.6
Tolerância	+1,5/+6,5 Wp
Vmax (V)	1000.0

Coefficientes térmicos

Coef. P (%/°C)	-0.45
Coef. I (%/°C)	0.05
Coef. V (%/°C)	-0.34

Dimensões e peso

Longo (mm)	1640
Largo (mm)	992
Alto (mm)	45
Peso (kg)	21
Área (m ²)	1.63



O ouro da energia solar

Os módulos cristalinos da marca Luxor chegam à Península Ibérica das margens do Rio Reno, para serem comercializados pela Krannich Solar. A Luxor, que significa Luz e Valor, tem um contrato de distribuição exclusiva com a Krannich. Para além dos geradores convencionais, o fabricante germânico oferece módulos de dimensões reduzidas, ideais para pequenos sistemas de autoconsumo como, por exemplo, a sinalização terrestre.

Componentes

Tipo célula	Monocristalino
Nº Células	60
Célula (mm)	156
Conector	MC4

Embalagem pallet

Unidades por pallet	22
Medidas do pallet (mm)	1740x1140x1210
Peso (kg)	538.0

Contenedor

Pallets	28
Unidades	616
Peso (kg)	15064.0

Ref: KD20209