PLANO DE REFERÊNCIA: 40.00 m

NUMERO DO APOIO	COTA DO TERRENO	TIPO DO APOIO	ALTURA DO APOIO	ARMAÇÃO	FIXAÇÃO DOS CONDUTORES	DISTÂNCIA ENTRE APOIOS	DISTÂNCIA A ORIGEM	Coordenadas
6(ex.)	78.85	2250(ex.)	24(ex.)	HDR100	A		0.00	X=−46166.934 Y=−158614.171
1	78.53	5000	20	TFL100	AR	15.00	15.00	X=−46169.251 Y=−158599.351
2	77.92	1200	26	GAN1	AR	109.61	124.61	
3	78.67	2750	28	GAN1	ARH	120.07	244.68	X=−46147.613 Y=−158370.691
4	77.19	1200	24	GAN1	AR	153.25	397.93	
5	76.04	1200	28	GAL1	SR	135.63	533.56	
6	74.94	1200	28	GAL1	SRH	121.64	655.20	
7	73.88	1200	26	GAL1	SR	155.36	810.56	
8	71.99	1200	24	GAL1	S	150.00	960.56	
9	71.04	5000	24	TRF100	AR	150.00	1110.56	
10	69.65	1200	28	GAN1	A	149.99	1260.55	X=−46658.248 Y=−157492.472
11	67.52	1200	24	GAN1	AR	145.00	1405.55	
12	68.33	1200	28	GAL1	SR	153.90	1559.45	
13	67.21	1200	28	TAN100	AR	135.87	1695.32	X=−46895.430 Y=−157128.093
14	63.37	1200	24	GAN1	ARH	143.19	1838.51	
15	63.21	1200	28	GAL1	SR	116.45	1954.96	
16	62.41	1200	28	GAN1	AR	112.50	2067.46	
17	61.17	1200	26	GAN1	AR	87.93	2155.39	
18	61.62	1200	24	GAL1	SRH	146.37	2301.76	
19	60.43	5000	16	TFL100	AR	114.35	2416.11	
20	59.31	5000	16	TFL100	AR	69.26	2485.37	
21	57.22	1200	24	GAL1	SR	104.98	2590.35	
22	49.26	1200	28	GAL1	SR	158.27	2748.62	
23	49.50	1200	24	GAL1	SRH	183.42	2932.04	
24	52.45	5000	20	TRFSC3 120	AR	137.43	3069.47	X=−47693.092 Y=−156009.143
25	57.01	600	18	GAL1	SR	88.15	3157.62	
26	58.25	3500	18	TAN100	AR	107.12	3264.74	X=−47638.718 Y=−155821.599
10	57.96	5000	18	HDR100	AR	49.85	3314.61	X=−47634.401 Y=−155771.939

CULTURAS: TERRENO ARENOSO COM SOBREIROS E PINHEIROS MANSOS | S/CULT. | TERRENO ARENOSO COM PINHEIROS MANSOS E PINHEIROS BRAVOS | E.M. | TERRENO ARENOSO COM SOBREIROS

CARACTERISTICAS DOS CONDUTORES		FIXAÇÃO DOS CONDUTORES	ISOLADORES QUANTIDADE POR CADEIA	ISOLADORES TIPO
MATERIAL	ASTER	R – RIGIDA SIMPLES		
$Sn(mm^2)$	117	RD – RIGIDA DUPLA		
d(mm)	14,00	S – SUSPENSÃO SIMPLES	3	U70BS
$t_{máx.}$ (da N/mm^2)	8	SR – SUSPENSÃO SIMPLES REFORÇADA	3	–
		A – AMARRAÇÃO SIMPLES	3	U70BS
		AR – AMARRAÇÃO SIMPLES REFORÇADA	3	U100BLP
		ARH–AMARRAÇÃO SIMPLES REFORÇADA C/HASTE	3	U100 BLP
		SRH–SUSPENSÃO SIMPLES REFORÇADA C/HASTE	3	U100 BLP

GEORREFERÊNCIA DT73

Coord. X	Coord. Y	Codigo
−46166.934	−158614.171	APOIO 6
−46169.251	−158599.351	V1
−46147.613	−158370.691	V2
−46658.248	−157492.472	V3
−46895.430	−157128.093	V4
−47693.092	−156009.143	V5
−47638.718	−155821.599	V6
−47634.401	−155771.939	APOIO 10(NOVO)

APOIOS

ALINHAMENTO E ÂNGULO

REFORÇO E FIM DE LINHA

					PROJ.	12/15	Rui Martins
					TOP.	12/15	JB TOP
					DES.		
					VERIF.		
INDÍCE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO		DATA	RUBRICA

edp distribuição

DRCS RCSER	FORMATO 297x1700	PERFIL E PLANTA
	OUTPUT 1 – 2.5	LMT A 30KV DE INTERLIGAÇÃO VAR. COURELAS DO CHAPARRAL – BICAS ST30–9–33–3–3–2–1–2
PLANTA(S) 485	ESCALA(S) V=1:500 H=1:2500	Freguesia(s): GrÂndola/Sta. Maria da Serra Concelho(s): Grândola

SUBSTITUI	CÓDIGOS DE OBRA		Nº DESENHO	INDICE
	013827/2015		19074	

Tabela de dados

Dados da rede a construir															Dados da linha principal		Dispositivos de anti-nidificação							Dados da 1ª derivação									Dados da 2ª derivação								
Nº Apoio	Altura	Cota	orientação	armação	Tipo Cabo	Tensão (kV)	Tmax	Dorigem	Regime	Ângulo	Espessura manga de gelo (m)	Fixação	Nivel de Poluição	Tipo de isolador	Vão chegada	Vão saída	Seta simétrica	Seta assimétrica	Seta p/ PT aéreo	Guarda-chuva	Turbina	Chapa quinada	Chapa direita	Tipo cabo	Tmax	vão	ângulo	armação	Regime	Fixação	Nivel de Poluição	Tipo de isolador	Tipo cabo	Tmax	vão	ângulo	armação	Regime	Fixação	Nivel de Poluição	Tipo de isolador
1	24	79	x	GAN-AT	Aster 117	30	8,0	0	A	10,00	0,00	AR	Média	U 100 BLP	169	102								Aster 117	0,5	15	30	HRF 100	A	A	Média	U 70 BS								
2	20	79	y	TAN 100	Aster 117	30	0,5	15	A	15,88	0,00	AR	Média	U 100 BLP																											
3	26	78	x	GAN-AT	Aster 117	30	8,0	125	A	0,00	0,00	AR	Média	U 100 BLP																											
4	28	79	x	GAN-AT	Aster 117	30	8,0	245	A	39,54	0,00	ARH	Média	U 100 BLP																											
5	24	77	x	GAN-AT	Aster 117	30	8,0	398	A	0,00	0,00	AR	Média	U 100 BLP																											
6	28	76	x	GAL-AT	Aster 117	30	8	534	S	0,00	0,00	SR	Média	U 100 BLP																											
7	28	75	x	GAL-AT	Aster 117	30	8	655	S	0,00	0,00	SRH	Média	U 100 BLP																											
8	26	74	x	GAL-AT	Aster 117	30	8	811	S	0,00	0,00	SR	Média	U 100 BLP																											
9	24	72	x	GAL-AT	Aster 117	30	8	961	S	0	0	S	Média	U 70 BS																											
10	24	71	y	TAN 100	Aster 117	30	8	1111	A	0	0	AR	Média	U 100 BLP																											
11	28	70	x	GAN-AT	Aster 117	30	8	1261	A	3	0	A	Média	U 70 BS																											
12	24	68	x	GAN-AT	Aster 117	30	8	1406	A	0	0	AR	Média	U 100 BLP																											
13	28	68	x	GAL-AT	Aster 117	30	8	1559	S	0	0	SR	Média	U 100 BLP																											
14	28	67	x	TAN 100	Aster 117	30	8	1695	A	3	0	AR	Média	U 100 BLP																											
15	24	63	x	GAN-AT	Aster 117	30	8	1839	A	0	0	ARH	Média	U 100 BLP																											
16	28	63	x	GAL-AT	Aster 117	30	8	1955	S	0	0	SR	Média	U 100 BLP																											
17	28	62	x	GAN-AT	Aster 117	30	8	2067	A	0	0	AR	Média	U 100 BLP																											
18	26	61	x	GAN-AT	Aster 117	30	8	2155	A	0	0	AR	Média	U 100 BLP																											
19	24	62	x	GAL-AT	Aster 117	30	8	2302	S	0	0	SRH	Média	U 100 BLP																											
20	16	60	y	TAN 100	Aster 117	30	8	2416	A	0	0	AR	Média	U 100 BLP																											

Nº apoio	Vão crítico (m)	Pior estado	Isoladores/cadeia	Hipótese 1		Hipótese 2		Fz (daN)	**Apoio a escolher**
				Fx (daN)	Fy (daN)	Fx (daN)	Fy (daN)		
1	140,7	Inverno	3	156	882	236	520	681	**24M2250**
2	8,8	Primavera	3	2638	227	1872	0	247	**20M3500**
3	140,7	Inverno	3	0	294	59	0	539	**26M1200**
4	140,7	Primavera	3	0	2029	63	0	560	**28M2250**
5	140,7	Inverno	3	0	355	71	0	568	**24M1200**
6	140,7	Inverno	3	0	323	65	0	395	**28M1200**
7	140,7	Primavera	3	0	343	69	0	404	**28M1200**
8	140,7	Primavera	3	0	373	75	0	418	**26M1200**
9	140,7	Primavera	3	0	356	71	0	378	**24M1200**
10	140,7	Primavera	3	0	367	1872	0	331	**24M3500**
11	140,7	Primavera	3	0	492	70	0	533	**28M1200**
12	140,7	Primavera	3	0	366	73	0	573	**24M1200**
13	140,7	Inverno	3	0	356	71	0	410	**28M1200**
14	140,7	Primavera	3	0	464	69	0	321	**28M1200**
15	140,7	Inverno	3	0	325	65	0	554	**24M1200**
16	140,7	Inverno	3	0	293	59	0	381	**28M1200**
17	140,7	Inverno	3	0	264	53	0	525	**28M1200**
18	140,7	Primavera	3	0	299	60	0	542	**26M1200**
19	140,7	Inverno	3	0	326	65	0	396	**24M1200**
20	140,7	Inverno	3	2808	146	1872	0	191	**16M3500**

Apoio inicial	Apoio final
1	2

	Apoio	Apoio	Comp. [m]	Desnível [m]
Vão máximo	1	2	15	4,32
Vão regulação	1	2	15	4,32
Vão verificação	1	2	15	4,32

Cantão [m]	15,00
Vão equivalente [m]	15,00

Temp.	Tração de montagem		V_max	V_regu	V_veri
[ºC]	[daN/mm^2]	[daN]	[m]	[m]	[m]
-10	0,26	29,89	0,31	0,31	0,31
-5	0,25	28,68	0,33	0,33	0,33
0	0,24	27,61	0,34	0,34	0,34
5	0,23	26,64	0,35	0,35	0,35
10	0,22	25,77	0,36	0,36	0,36
15	0,21	24,98	0,38	0,38	0,38
20	0,21	24,25	0,39	0,39	0,39
25	0,20	23,59	0,40	0,40	0,40
30	0,20	22,97	0,41	0,41	0,41
35	0,19	22,40	0,42	0,42	0,42
40	0,19	21,88	0,43	0,43	0,43
45	0,18	21,38	0,44	0,44	0,44
50	0,18	20,92	0,45	0,45	0,45
55	0,18	20,49	0,46	0,46	0,46
60	0,17	20,08	0,47	0,47	0,47
65	0,17	19,70	0,48	0,48	0,48
70	0,17	19,33	0,49	0,49	0,49
75	0,16	18,99	0,50	0,50	0,50
80	0,16	18,66	0,50	0,50	0,50

Apoio inicial	Apoio final
2	3

	Apoio	Apoio	Comp. [m]	Desnível [m]
Vão máximo	2	3	109,61	6,61
Vão regulação	2	3	109,61	6,61
Vão verificação	2	3	109,61	6,61

Cantão [m]	109,61
Vão equivalente [m]	109,61

Temp.	Tração de montagem		V_max	V_regu	V_veri
[ºC]	[daN/mm^2]	[daN]	[m]	[m]	[m]
-10	8,28	969,09	0,50	0,50	0,50
-5	7,76	907,79	0,53	0,53	0,53
0	7,24	847,57	0,57	0,57	0,57
5	6,74	788,70	0,61	0,61	0,61
10	6,25	731,48	0,66	0,66	0,66
15	5,78	676,30	0,71	0,71	0,71
20	5,33	623,58	0,77	0,77	0,77
25	4,90	573,78	0,84	0,84	0,84
30	4,51	527,34	0,92	0,92	0,92
35	4,14	484,64	1,00	1,00	1,00
40	3,81	445,92	1,08	1,08	1,08
45	3,52	411,26	1,18	1,18	1,18
50	3,25	380,55	1,27	1,27	1,27
55	3,02	353,56	1,37	1,37	1,37
60	2,82	329,92	1,46	1,46	1,46
65	2,64	309,25	1,56	1,56	1,56
70	2,49	291,15	1,66	1,66	1,66
75	2,35	275,26	1,76	1,76	1,76
80	2,23	261,25	1,85	1,85	1,85

Apoio inicial	Apoio final
3	4

	Apoio	Apoio	Comp. [m]	Desnível [m]
Vão máximo	3	4	120,07	2,75
Vão regulação	3	4	120,07	2,75
Vão verificação	3	4	120,07	2,75

Cantão [m]	120,07
Vão equivalente [m]	120,07

Temp.	Tração de montagem		V_max	V_regu	V_veri
[ºC]	[daN/mm^2]	[daN]	[m]	[m]	[m]
-10	8,80	1029,67	0,56	0,56	0,56
-5	8,28	968,34	0,60	0,60	0,60
0	7,76	908,02	0,64	0,64	0,64
5	7,26	848,93	0,68	0,68	0,68
10	6,76	791,35	0,73	0,73	0,73
15	6,29	735,59	0,79	0,79	0,79
20	5,83	682,02	0,85	0,85	0,85
25	5,39	631,05	0,92	0,92	0,92
30	4,98	583,08	0,99	0,99	0,99
35	4,60	538,47	1,08	1,08	1,08
40	4,25	497,51	1,16	1,16	1,16
45	3,93	460,34	1,26	1,26	1,26
50	3,65	426,98	1,36	1,36	1,36
55	3,40	397,29	1,46	1,46	1,46
60	3,17	371,02	1,56	1,56	1,56
65	2,97	347,85	1,66	1,66	1,66
70	2,80	327,42	1,77	1,77	1,77
75	2,64	309,39	1,87	1,87	1,87
80	2,51	293,45	1,97	1,97	1,97

Apoio inicial	Apoio final
4	5

	Apoio	Apoio	Comp. [m]	Desnível [m]
Vão máximo	4	5	153,25	5,48
Vão regulação	4	5	153,25	5,48
Vão verificação	4	5	153,25	5,48

Cantão [m]	153,25
Vão equivalente [m]	153,25

Temp.	Tração de montagem		V_max	V_regu	V_veri
[ºC]	[daN/mm^2]	[daN]	[m]	[m]	[m]
-10	8,05	941,50	1,00	1,00	1,00
-5	7,57	885,28	1,07	1,07	1,07
0	7,10	830,83	1,14	1,14	1,14
5	6,65	778,43	1,21	1,21	1,21
10	6,23	728,37	1,30	1,30	1,30
15	5,82	680,94	1,39	1,39	1,39
20	5,44	636,40	1,48	1,48	1,48
25	5,08	594,94	1,59	1,59	1,59
30	4,76	556,70	1,69	1,69	1,69
35	4,46	521,72	1,81	1,81	1,81
40	4,19	489,92	1,93	1,93	1,93
45	3,94	461,18	2,05	2,05	2,05
50	3,72	435,30	2,17	2,17	2,17
55	3,52	412,03	2,29	2,29	2,29
60	3,34	391,14	2,41	2,41	2,41
65	3,18	372,36	2,53	2,53	2,53
70	3,04	355,45	2,65	2,65	2,65
75	2,91	340,20	2,77	2,77	2,77
80	2,79	326,39	2,89	2,89	2,89

Apoio inicial	Apoio final
5	10

	Apoio	Apoio	Comp. [m]	Desnível [m]
Vão máximo	7	8	155,36	3,06
Vão regulação	8	9	150	3,89
Vão verificação	5	6	135,63	5,15

Cantão [m]	712,63
Vão equivalente [m]	151,85

Temp.	Tração de montagem		V_max	V_regu	V_veri
[ºC]	[daN/mm^2]	[daN]	[m]	[m]	[m]
-10	7,74	905,22	1,07	1,00	0,82
-5	7,26	849,94	1,14	1,06	0,87
0	6,81	796,59	1,22	1,13	0,93
5	6,37	745,45	1,30	1,21	0,99
10	5,96	696,84	1,39	1,30	1,06
15	5,56	651,03	1,49	1,39	1,14
20	5,20	608,25	1,59	1,49	1,22
25	4,86	568,66	1,70	1,59	1,30
30	4,55	532,34	1,82	1,70	1,39
35	4,27	499,26	1,94	1,81	1,48
40	4,01	469,32	2,07	1,93	1,57
45	3,78	442,34	2,19	2,04	1,67
50	3,57	418,10	2,32	2,16	1,77
55	3,39	396,33	2,45	2,28	1,86
60	3,22	376,79	2,57	2,40	1,96
65	3,07	359,22	2,70	2,52	2,06
70	2,93	343,39	2,82	2,63	2,15
75	2,81	329,09	2,95	2,75	2,25
80	2,70	316,13	3,07	2,86	2,34

Apoio inicial	Apoio final
10	11

	Apoio	Apoio	Comp. [m]	Desnível [m]
Vão máximo	10	11	149,99	5,39
Vão regulação	10	11	149,99	5,39
Vão verificação	10	11	149,99	5,39

Cantão [m]	149,99
Vão equivalente [m]	149,99

Temp.	Tração de montagem		V_max	V_regu	V_veri
[ºC]	[daN/mm^2]	[daN]	[m]	[m]	[m]
-10	7,80	912,73	0,99	0,99	0,99
-5	7,32	856,99	1,05	1,05	1,05
0	6,86	803,12	1,13	1,13	1,13
5	6,42	751,41	1,20	1,20	1,20
10	6,00	702,18	1,29	1,29	1,29
15	5,60	655,70	1,38	1,38	1,38
20	5,23	612,23	1,48	1,48	1,48
25	4,89	571,95	1,58	1,58	1,58
30	4,57	534,95	1,69	1,69	1,69
35	4,28	501,24	1,80	1,80	1,80
40	4,02	470,73	1,92	1,92	1,92
45	3,79	443,23	2,04	2,04	2,04
50	3,58	418,53	2,16	2,16	2,16
55	3,39	396,38	2,28	2,28	2,28
60	3,22	376,50	2,40	2,40	2,40
65	3,07	358,66	2,52	2,52	2,52
70	2,93	342,60	2,64	2,64	2,64
75	2,80	328,11	2,75	2,75	2,75
80	2,69	315,00	2,87	2,87	2,87

Apoio inicial	Apoio final
11	12

	Apoio	Apoio	Comp. [m]	Desnível [m]
Vão máximo	11	12	145	6,13
Vão regulação	11	12	145	6,13
Vão verificação	11	12	145	6,13

Cantão [m]	145,00
Vão equivalente [m]	145,00

Temp.	Tração de montagem		V_max	V_regu	V_veri
[ºC]	[daN/mm^2]	[daN]	[m]	[m]	[m]
-10	7,97	932,83	0,91	0,91	0,91
-5	7,49	875,92	0,96	0,96	0,96
0	7,01	820,73	1,03	1,03	1,03
5	6,56	767,54	1,10	1,10	1,10
10	6,13	716,68	1,18	1,18	1,18
15	5,71	668,46	1,26	1,26	1,26
20	5,33	623,16	1,36	1,36	1,36
25	4,97	581,03	1,45	1,45	1,45
30	4,63	542,21	1,56	1,56	1,56
35	4,33	506,76	1,67	1,67	1,67
40	4,06	474,64	1,78	1,78	1,78
45	3,81	445,71	1,90	1,90	1,90
50	3,59	419,75	2,01	2,01	2,01
55	3,39	396,51	2,13	2,13	2,13
60	3,21	375,72	2,25	2,25	2,25
65	3,05	357,10	2,37	2,37	2,37
70	2,91	340,41	2,48	2,48	2,48
75	2,78	325,40	2,60	2,60	2,60
80	2,67	311,86	2,71	2,71	2,71

Apoio inicial	Apoio final
12	14

	Apoio	Apoio	Comp. [m]	Desnível [m]
Vão máximo	12	13	153,9	4,81
Vão regulação	12	13	153,9	4,81
Vão verificação	13	14	135,87	1,12

Cantão [m]	289,77
Vão equivalente [m]	145,72

Temp.	Tração de montagem		V_max	V_regu	V_veri
[ºC]	[daN/mm^2]	[daN]	[m]	[m]	[m]
-10	7,95	929,92	1,02	1,02	0,80
-5	7,46	873,18	1,09	1,09	0,85
0	6,99	818,17	1,16	1,16	0,91
5	6,54	765,19	1,24	1,24	0,97
10	6,11	714,56	1,33	1,33	1,04
15	5,70	666,59	1,43	1,43	1,11
20	5,31	621,55	1,53	1,53	1,19
25	4,95	579,69	1,64	1,64	1,28
30	4,63	541,14	1,76	1,76	1,37
35	4,32	505,95	1,88	1,88	1,47
40	4,05	474,06	2,01	2,01	1,56
45	3,81	445,34	2,14	2,14	1,66
50	3,59	419,57	2,27	2,27	1,77
55	3,39	396,49	2,40	2,40	1,87
60	3,21	375,83	2,53	2,53	1,97
65	3,05	357,33	2,66	2,66	2,07
70	2,91	340,73	2,79	2,79	2,18
75	2,78	325,80	2,92	2,92	2,28
80	2,67	312,33	3,05	3,05	2,37

Apoio inicial	Apoio final
14	15

	Apoio	Apoio	Comp. [m]	Desnível [m]
Vão máximo	14	15	143,19	7,84
Vão regulação	14	15	143,19	7,84
Vão verificação	14	15	143,19	7,84

Cantão [m]	143,19
Vão equivalente [m]	143,19

Temp.	Tração de montagem		V_max	V_regu	V_veri
[ºC]	[daN/mm^2]	[daN]	[m]	[m]	[m]
-10	8,10	948,27	0,87	0,87	0,87
-5	7,61	890,76	0,93	0,93	0,93
0	7,14	834,86	0,99	0,99	0,99
5	6,67	780,87	1,06	1,06	1,06
10	6,23	729,10	1,13	1,13	1,13
15	5,81	679,87	1,21	1,21	1,21
20	5,41	633,50	1,30	1,30	1,30
25	5,04	590,24	1,40	1,40	1,40
30	4,70	550,28	1,50	1,50	1,50
35	4,39	513,71	1,60	1,60	1,60
40	4,11	480,53	1,72	1,72	1,72
45	3,85	450,60	1,83	1,83	1,83
50	3,62	423,75	1,95	1,95	1,95
55	3,42	399,73	2,06	2,06	2,06
60	3,23	378,25	2,18	2,18	2,18
65	3,07	359,05	2,30	2,30	2,30
70	2,92	341,86	2,41	2,41	2,41
75	2,79	326,42	2,53	2,53	2,53
80	2,67	312,53	2,64	2,64	2,64

Apoio inicial	Apoio final
15	17

	Apoio	Apoio	Comp. [m]	Desnível [m]
Vão máximo	15	16	116,45	4,16
Vão regulação	15	16	116,45	4,16
Vão verificação	16	17	112,5	0,8

Cantão [m]	228,95
Vão equivalente [m]	114,53

Temp.	Tração de montagem		V_max	V_regu	V_veri
[ºC]	[daN/mm^2]	[daN]	[m]	[m]	[m]
-10	8,97	1049,88	0,52	0,52	0,48
-5	8,43	986,38	0,55	0,55	0,52
0	7,89	923,61	0,59	0,59	0,55
5	7,37	861,76	0,63	0,63	0,59
10	6,85	801,09	0,68	0,68	0,63
15	6,34	741,91	0,73	0,73	0,68
20	5,85	684,60	0,80	0,80	0,74
25	5,38	629,63	0,87	0,87	0,81
30	4,94	577,51	0,94	0,94	0,88
35	4,52	528,76	1,03	1,03	0,96
40	4,14	483,87	1,13	1,13	1,05
45	3,79	443,17	1,23	1,23	1,15
50	3,48	406,82	1,34	1,34	1,25
55	3,20	374,73	1,45	1,45	1,36
60	2,96	346,66	1,57	1,57	1,47
65	2,75	322,21	1,69	1,69	1,58
70	2,57	300,96	1,81	1,81	1,69
75	2,41	282,45	1,93	1,93	1,80
80	2,28	266,28	2,05	2,05	1,91

Apoio inicial	Apoio final
17	18

	Apoio	Apoio	Comp. [m]	Desnível [m]
Vão máximo	17	18	87,93	2,94
Vão regulação	17	18	87,93	2,94
Vão verificação	17	18	87,93	2,94

Cantão [m]	87,93
Vão equivalente [m]	87,93

Temp.	Tração de montagem		V_max	V_regu	V_veri
[ºC]	[daN/mm^2]	[daN]	[m]	[m]	[m]
-10	9,72	1136,90	0,27	0,27	0,27
-5	9,17	1072,45	0,29	0,29	0,29
0	8,62	1008,41	0,31	0,31	0,31
5	8,08	944,91	0,33	0,33	0,33
10	7,54	882,08	0,35	0,35	0,35
15	7,01	820,09	0,38	0,38	0,38
20	6,49	759,19	0,41	0,41	0,41
25	5,98	699,68	0,44	0,44	0,44
30	5,49	641,95	0,48	0,48	0,48
35	5,01	586,47	0,53	0,53	0,53
40	4,56	533,82	0,58	0,58	0,58
45	4,14	484,61	0,64	0,64	0,64
50	3,76	439,41	0,71	0,71	0,71
55	3,41	398,67	0,78	0,78	0,78
60	3,10	362,62	0,86	0,86	0,86
65	2,83	331,20	0,94	0,94	0,94
70	2,60	304,10	1,02	1,02	1,02
75	2,40	280,87	1,11	1,11	1,11
80	2,23	260,98	1,19	1,19	1,19

Apoio inicial	Apoio final
18	20

	Apoio	Apoio	Comp. [m]	Desnível [m]
Vão máximo	18	19	146,37	2,15
Vão regulação	18	19	146,37	2,15
Vão verificação	19	20	114,35	9,19

Cantão [m]	260,72
Vão equivalente [m]	133,28

Temp.	Tração de montagem		V_max	V_regu	V_veri
[ºC]	[daN/mm^2]	[daN]	[m]	[m]	[m]
-10	8,37	979,35	0,88	0,88	0,54
-5	7,85	918,60	0,94	0,94	0,57
0	7,34	859,08	1,00	1,00	0,61
5	6,85	801,08	1,07	1,07	0,66
10	6,37	744,92	1,15	1,15	0,71
15	5,91	690,98	1,24	1,24	0,76
20	5,47	639,68	1,34	1,34	0,82
25	5,05	591,41	1,45	1,45	0,89
30	4,67	546,54	1,57	1,57	0,96
35	4,32	505,35	1,70	1,70	1,04
40	4,00	467,97	1,84	1,84	1,13
45	3,71	434,41	1,98	1,98	1,21
50	3,46	404,50	2,13	2,13	1,30
55	3,23	377,99	2,28	2,28	1,39
60	3,03	354,56	2,43	2,43	1,49
65	2,85	333,87	2,58	2,58	1,58
70	2,70	315,57	2,73	2,73	1,67
75	2,56	299,34	2,87	2,87	1,76
80	2,43	284,89	3,02	3,02	1,85

Tipo	Designação do material	Quantidade	Unidades
Condutor	Aster 117	2539,2	mt
Poste	24M1200	5,0	un
Poste	26M1200	3,0	un
Poste	28M1200	7,0	un
Poste	28M2250	1,0	un
Poste	16M3500	1,0	un
Poste	20M3500	1,0	un
Poste	24M3500	1,0	un
Armação	GAL-AT	7,0	un
Armação	GAN-AT	9,0	un
Armação	HRF 100	1,0	un
Armação	TAN 100	4,0	un
Isolador	U 70 BS	36,0	un
Isolador	U 100 BLP	252,0	un
Jogos acessórios	Amarração p/ Aster 117	72,0	un
Jogos acessórios	Suspensão p/ Aster 117	21,0	un

Tabela de dados

Dados da rede a construir															Dados da linha principal		Dispositivos de anti-nidificação							Dados da 1ª derivação									Dados da 2ª derivação								
Nº Apoio	Altura	Cota	orientação	armação	Tipo Cabo	Tensão (kV)	Tmax	Dorigem	Regime	Ângulo	Espessura manga de gelo (m)	Fixação	Nivel de Poluição	Tipo de isolador	Vão chegada	Vão saída	Seta simétrica	Seta assimétrica	Seta p/ PT aéreo	Guarda-chuva	Turbina	Chapa quinada	Chapa direita	Tipo cabo	Tmax	vão	ângulo	armação	Regime	Fixação	Nivel de Poluição	Tipo de isolador	Tipo cabo	Tmax	vão	ângulo	armação	Regime	Fixação	Nivel de Poluição	Tipo de isolador
1	16	59	y	TAN 100	Aster 117	30	8,0	2485	A	0,00	0,00	AR	Média	U 100 BLP																											
2	24	57	x	GAL-AT	Aster 117	30	0,5	2590	S	0,00	0,00	SR	Média	U 100 BLP																											
3	28	49	x	GAL-AT	Aster 117	30	8,0	2749	S	0,00	0,00	SR	Média	U 100 BLP																											
4	24	50	x	GAL-AT	Aster 117	30	8,0	2932	S	0,00	0,00	SRH	Média	U 100 BLP																											
5	20	52	x	HRF 120	Aster 117	30	8,0	3069	A	57,39	0,00	AR	Média	U 100 BLP																											
6	18	57	x	GAL-AT	Aster 117	30	8	3158	S	0,00	0,00	SR	Média	U 100 BLP																											
7	18	58	x	TAN 100	Aster 117	30	8	3265	A	12,45	0,00	AR	Média	U 100 BLP										Aster 55	5	55,2	74,06	HRF 100	A	AR	Média	U 100 BLP								
8	18	58	y	HRF 100	Aster 117	30	8	3315	A	0,00	0,00	AR	Média	U 100 BLP																											

Nº apoio	Vão crítico (m)	Pior estado	Isoladores/cadeia	Hipótese 1		Hipótese 2		Fz (daN)	**Apoio a escolher**
				Fx (daN)	Fy (daN)	Fx (daN)	Fy (daN)		
1	140,7	Inverno	3	2808	137	1872	0	1384	**16M3500**
2	140,7	Primavera	3	0	329	66	0	398	**24M1200**
3	140,7	Primavera	3	0	410	82	0	435	**28M1200**
4	140,7	Inverno	3	0	389	78	0	425	**24M1200**
5	140,7	Inverno	3	0	2692	49	0	326	**20M2750**
6	140,7	Inverno	3	0	258	52	0	365	**18M600**
7	140,7	Inverno	3	325	1547	423	1300	408	**18M3500**
8	140,7	Inverno	3	2808	79	1872	0	157	**18M3500**

Apoio inicial	Apoio final
1	5

	Apoio	Apoio	Comp. [m]	Desnível [m]
Vão máximo	3	4	183,42	4,24
Vão regulação	2	3	158,27	11,96
Vão verificação	1	2	104,98	10,09

Cantão [m]	584,10
Vão equivalente [m]	163,01

Temp.	Tração de montagem		V_max	V_regu	V_veri
[ºC]	[daN/mm^2]	[daN]	[m]	[m]	[m]
-10	7,35	860,23	1,57	1,17	0,52
-5	6,91	808,01	1,67	1,25	0,55
0	6,48	758,04	1,78	1,33	0,59
5	6,07	710,60	1,90	1,42	0,63
10	5,69	665,93	2,03	1,51	0,67
15	5,34	624,22	2,16	1,62	0,71
20	5,00	585,58	2,31	1,72	0,76
25	4,70	550,06	2,46	1,83	0,81
30	4,42	517,63	2,61	1,95	0,86
35	4,17	488,16	2,77	2,07	0,91
40	3,94	461,49	2,93	2,19	0,96
45	3,74	437,40	3,09	2,31	1,02
50	3,55	415,67	3,25	2,43	1,07
55	3,39	396,07	3,41	2,55	1,12
60	3,23	378,36	3,57	2,67	1,17
65	3,10	362,33	3,73	2,78	1,23
70	2,97	347,78	3,88	2,90	1,28
75	2,86	334,55	4,04	3,01	1,33
80	2,76	322,49	4,19	3,13	1,38

Apoio inicial	Apoio final
5	7

	Apoio	Apoio	Comp. [m]	Desnível [m]
Vão máximo	6	7	107,12	1,24
Vão regulação	6	7	107,12	1,24
Vão verificação	5	6	88,15	6,56

Cantão [m]	195,27
Vão equivalente [m]	99,01

Temp.	Tração de montagem		V_max	V_regu	V_veri
[ºC]	[daN/mm^2]	[daN]	[m]	[m]	[m]
-10	9,43	1102,83	0,42	0,42	0,28
-5	8,88	1039,21	0,44	0,44	0,30
0	8,34	976,18	0,47	0,47	0,32
5	7,81	913,86	0,50	0,50	0,34
10	7,29	852,46	0,54	0,54	0,37
15	6,77	792,20	0,58	0,58	0,39
20	6,27	733,37	0,63	0,63	0,43
25	5,78	676,35	0,68	0,68	0,46
30	5,31	621,56	0,74	0,74	0,50
35	4,87	569,51	0,81	0,81	0,55
40	4,45	520,71	0,88	0,88	0,60
45	4,07	475,66	0,97	0,97	0,66
50	3,72	434,74	1,06	1,06	0,72
55	3,40	398,15	1,16	1,16	0,79
60	3,13	365,85	1,26	1,26	0,86
65	2,89	337,64	1,36	1,36	0,93
70	2,68	313,14	1,47	1,47	1,00
75	2,50	291,92	1,58	1,58	1,07
80	2,34	273,51	1,68	1,68	1,14

Apoio inicial	Apoio final
7	8

	Apoio	Apoio	Comp. [m]	Desnível [m]
Vão máximo	7	8	49,87	0,29
Vão regulação	7	8	49,87	0,29
Vão verificação	7	8	49,87	0,29

Cantão [m]	49,87
Vão equivalente [m]	49,87

Temp.	Tração de montagem		V_max	V_regu	V_veri
[ºC]	[daN/mm^2]	[daN]	[m]	[m]	[m]
-10	8,51	995,32	0,10	0,10	0,10
-5	7,95	929,74	0,11	0,11	0,11
0	7,39	864,41	0,12	0,12	0,12
5	6,83	799,42	0,12	0,12	0,12
10	6,28	734,88	0,14	0,14	0,14
15	5,73	670,96	0,15	0,15	0,15
20	5,20	607,91	0,16	0,16	0,16
25	4,67	546,08	0,18	0,18	0,18
30	4,15	486,00	0,21	0,21	0,21
35	3,66	428,42	0,23	0,23	0,23
40	3,20	374,39	0,27	0,27	0,27
45	2,78	325,14	0,31	0,31	0,31
50	2,41	281,90	0,35	0,35	0,35
55	2,10	245,40	0,41	0,41	0,41
60	1,84	215,58	0,46	0,46	0,46
65	1,64	191,67	0,52	0,52	0,52
70	1,48	172,61	0,58	0,58	0,58
75	1,34	157,31	0,63	0,63	0,63
80	1,24	144,88	0,69	0,69	0,69

Tipo	Designação do material	Quantidade	Unidades
Condutor	Aster 117	3481,8	mt
Poste	18M600	1,0	un
Poste	24M1200	2,0	un
Poste	28M1200	1,0	un
Poste	20M2750	1,0	un
Poste	16M3500	1,0	un
Poste	18M3500	2,0	un
Armação	GAL-AT	4,0	un
Armação	HRF 100	2,0	un
Armação	HRF 120	1,0	un
Armação	TAN 100	2,0	un
Isolador	U 100 BLP	99,0	un
Jogos acessórios	Amarração p/ Aster 117	18,0	un
Jogos acessórios	Suspensão p/ Aster 117	12,0	un