DESOX

REMOVEDOR DE FERRUGEM

CARACTERÍSTICAS:
Decapante de ferrugem com acção fosfatizante, actua apenas sobre a ferrugem sem atacar o ferro, formando uma fina camada protectora que defende o metal da corrosão.

APLICAÇÕES:
Superfícies metálicas que estejam atacadas por ferrugem tais como: painéis de chapa, armações de ferro, estruturas metálicas, portões, chassis, andaimes, peças, etc.
Utilizável em grandes superfícies metálicas ou em pequenas peças, na Industria Mecânica, Metalomecânica, Oficinas, Garagens, Construção Naval, Aeronáutica, Serralharia, na pequena Indústria e em pequenas reparações e bricolage.
A superfície tratada pode ser depois pintada ou não, conforme o interesse.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:
Se a superfície a tratar estiver engordurada, é conveniente lavá-la previamente com um desengordurante; se estiver muito oxidada, a ferrugem em excesso deve ser raspada; se estiver pintada, a tinta deve ser removida com um decapante apropriado antes de aplicar o DESOX.

MODO DE UTILIZAÇÃO:
Aplicar o DESOX puro, com uma trincha, e manter sobre a ferrugem durante 5 a 30 minutos consoante a camada a decapar; repetir a operação se necessário.
Lavar a superfície com água após a aplicação, se for para pintar de seguida; caso contrário, deixar secar o produto na peça afim de proteger o metal do reaparecimento da ferrugem.
Para situações mais simples, o DESOX pode ser diluído com água.

COMPOSIÇÃO:
Ácido Fosfórico <25%.

R. Alfredo da Silva, Lote 16-B Abóboda • 2785-656 S. Domingos de Rana – Portugal
Voz: (351) 214 447 100 • Fax: (351) 214 447 109 • E-mail: rudanol@rudanol.pt • Web: www.rudanol.pt

DADOS TÉCNICOS:

- Aspecto/cor:	Líquido transparente, incolor
- Odor:	Inodoro
- pH (tal qual, 20˚C):	< 1
- Solubilidade na água, 20˚C:	Totalmente solúvel
- Solubilidade na água, 80˚C	Totalmente solúvel
- Densidade, 20˚C:	1,256
- Ponto de Ebulição:	97 ˚C

SÍMBOLOS DE RISCO:

Xi

Irritante

DADOS DE SEGURANÇA:

Manter fora do alcance das crianças.

Irritante para a pele. Usar luvas adequadas no manuseamento. Em caso de contacto com a pele lavar com água abundante e sabão.

Irritante para os olhos. Em caso de contacto com os olhos lavar com água tépida durante 15 minutos, aplicar soro fisiológico e consultar um oftalmologista.

Nocivo se ingerido. Em caso de ingestão não provocar o vómito; beber um ou dois golos de água e consultar o Centro de Informação Antivenenos pelo telef. 808 250 143.

Não misturar com outros produtos.

Para informação mais detalhada consultar a Ficha de Dados de Segurança.

ARMAZENAGEM:

Conservar o produto nos recipientes de origem, fechados e em local arejado e seco.

Não colocar os recipientes directamente ao sol ou outras fontes de calor.

Manter à temperatura ambiente.

APRESENTAÇÃO:

Frascos de 300gr e 1,250kg
Bidões de 6kg e 25kg

OUTRAS INDICAÇÕES:

Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As recomendações e informações técnicas dadas nesta ficha baseiam-se em ensaios laboratoriais e experiências práticas. Devido às grandes variações de materiais e condições de aplicação, solicitamos que efectuem os vossos próprios ensaios, dentro das nossas indicações e instruções, afim de evitar equívocos e prejuízos a que naturalmente seremos alheios.