



LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES – ANEXO 1
PLANTA
 esc. 1:200

- NOTAS:**
- 1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO.
 - 2- CONCRETO $f_{ck} = 25MPa$. P/ AS SAPATAS.
 - 3- TENSÃO NA BASE $f_{s1} = 1,0kgf/cm^2$, A SER LIBERADO POR ENG. ESPECIALISTA.
 - 4- OS SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES DEVERÃO SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NORMA NBR 6122/1996 E O MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTOS E PROCEDIMENTOS ABEF.
 - 5- OS SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO DEVERÃO SER ACOMPANHADOS POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM SOLOS E FUNDAÇÕES, QUE DEVERÁ CONFIRMAR A COTA DE APOIO DAS SAPATAS.
 - 6- A LOCAÇÃO DOS CHUMBADORES DEVE SER CONSULTADA EM DESENHO ESPECÍFICO.
 - 7- AS COORDENADAS FORNECIDAS SÃO DO EIXO GEOMÉTRICO DAS SAPATAS.
 - 8- AS DIMENSÕES DAS SAPATAS FORAM OBTIDAS A PARTIR DOS ESFORÇOS INFORMADOS NOS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DESCRITOS NO QUADRO ABAIXO.
 - 9- AS LOCAÇÕES E AS DIMENSÕES DAS BASES E CHUMBADORES FORAM OBTIDAS NOS DESENHOS DE REFERÊNCIA DESCRITOS NO QUADRO ABAIXO.

Nº	REVISÃO	EMITENTE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	CÓDIGO	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
G	RETIRADA DOS HOLDS DAS SAPATAS PRÓXIMAS AOS EIXOS 6-D e 10-D e REVISÃO DAS NOTAS				31/07/12	REAÇÕES_ANEXO 1_REV_05
F	REVISÃO GERAL DE COORDENADAS				29/06/12	00-01A-001L
E	ONDE INDICADO				01/06/12	00-01A-002E
D	ONDE INDICADO				25/05/12	00-01A-003F
C	INCLUSÃO DAS COORDENADAS DE EIXO DA SAPATAS				23/04/12	00-01A-004F
B	REVISÃO GERAL				29/02/12	00-01A-005G
A	EMISSION INICIAL				24/02/12	00-01A-006A

LEGENDA

□	TABELA DE REAÇÕES - ANEXO 1
□	LOCAÇÃO DE PILARES
□	DETALHES DE CHUMBAÇÃO
□	DETALHES DE CHUMBAÇÃO
□	DETALHES DE CHUMBAÇÃO
□	DETALHES DE CHUMBAÇÃO
□	DETALHES DE CHUMBAÇÃO

ESCALA GRÁFICA

NOTAS

ODEBRECHT INTERNATIONAL

AEROPORTOS DE MOÇAMBIQUE, E.P.

TÍTULO
 AEROPORTO INTERNACIONAL DE NACALA
 FUNDAÇÃO TPS - ANEXO 1
 PLANTA DE LOCAÇÃO DAS SAPATAS

PROJETA
 CESAR COVOS, Eng. 24/02/12
 EDSON BORGES, Proj. 24/02/12
 OSWALDO GONÇALVES, Eng. 24/02/12

DATA
 24/02/12

ÁREA
 .

REV.
 G

ESC.
 IND.

FOLHA
 01/06

DE-02-EC08-004

DE-02-EC08-004-CL-003